

DIMENSIONS

Hauteur de travail, maxi	42,70 m
Hauteur de travail en automotrice, maxi	29,00 m
Déport avec 400 kg	13,00 m
Déport avec 300 kg	16,70 m
Hauteur d'articulation, maxi	25,00 m
Hauteur d'articulation en automotrice, maxi	11,80 m
Hauteur du panier (A)	1,10 m
Longueur du panier (B)	0,80 m
Largeur du panier (C)	1,50 m
Longueur minimale totale (D)	9,20 m
Longueur sans panier (E)	8,40 m
Hauteur minimale, pos. de transport (F)	2,98 m
Largeur minimale totale (G)	2,48 m
Garde au sol maxi (H)	1,35 m
Diamètres des pneus	1,35 m
Longeur en stabilisation standard (J)	4,70 m
Largeur en stabilisation standard (K)	6,14 m
Longeur en stabilisation 1 côté étroit (L)	5,20 m
Largeur en stabilisation 1 côté étroit (M)	5,42 m
Largeur en stabilisation 2 côtés étr. (N)	2,99 m

PRODUCTIVITE

Capacité de charge	400 kg
Jib	180°
Panier rotatif	180°
Rotation maxi de la tourelle	infini
Stabilisation sur pente maxi	18,0° / 32,0%
Châssis réglable en hauteur et largeur	1,35 m / 3,71 m
Capacité de montée maxi	24,2° / 45,0%
Angle d'attaque	35,0° / 70,0%
Vitesse de translation	10,0 km/h
Vitesse de translation en automotrice	6,0 km/h

POIDS

Poids total	17600 kg
-------------	----------

ALIMENTATION

Modes d'entraînement (moteur électrique & combustion)	alim. 400-460v / 32A Deutz Power (115kW / 157 PS)
---	--

